Ventouse BSR 24V à 48V sous boîtier de sol renforcé pour porte coupe-feu

Réf : 956441

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

NS

Les produit Usage

Installation au sol

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur	Réf : 330108
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu	Réf : 956437

Pièces détachées

Références
956437
956769

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Ventouse BSR 24V à 48V sous boîtier de sol renforcé pour porte coupe-feu

Réf : 956441

Caractéristiques techniques

Antidéflagrant (ATEX)	Non
Livrée avec une contre-plaque articulée	Oui
Adapté à une pose au plafond	Non
Enveloppe	Acier
Pose	Montage en saillie
Tension de fonctionnement	24V - 48V
Montage au sol	Oui
Pose murale	Non
Force de maintien	200N - 500N
Type de construction	Autre

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand